

CLEAN POWER
HP350



Czyszczenie oraz zasilanie awaryjne – rozwiązanie dla wszystkich

SCHWING CLEAN POWER HP 350

Urządzenie to może służyć zarówno do usuwania zatorów w rurociągu oraz jako agregat podczas sytuacji awaryjnych.

Dane techniczne

Silnik	Silnik benzynowy 2 cylindrowy 4 takt. Moc: 3600 1/min 17,7 kW Zbiornik paliwa: 15 l, benzyna bezołowiowa
Złącza wody lub oleju hydraulicznego	Temperatura (max.) 60 °C Wydajność (min.) 1500 l/h Ciśnienie (max.) 10 bar Średnica węża (min.) 1 cal
Dane eksploatacyjne	ciśnienie robocze 50...350 bar Wydajność 500...1260 l/h
Emisja hałasu	Poziom hałasu (en 60704-1) 91 db(a)
Wymiary i waga	1025 x 780 x 1100 l x b x H mm Masa netto: 128 kg
Wyposażenie standardowe	Dysza rotacyjna, 1,5 m lanca, 10 m Wąż HD, Akcesoria zasilania awaryjnego

Wyposażenie/na zamówienie:

0,75 m lanca, dysza płaska, dysza punktowa, Zestaw naprawczy dyszy obrotowej, Filtr & filtr wody, Zestaw części zamiennych do pompy, Zestaw części zamiennych dla agregatu, Nakrętka M22 x 1,5 do przedłużenia węża, 20 m Wąż-HD, O-ring do węża oraz zapasowe: lanca i dysza, świeca zapłonowa, filtry do silnika: paliwa/oleju/powietrza, Zapasowe części.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem lub serwisem

SCHWING - Tel.: +49 (0)2325 987 800 oder mail: service@schwing.de



SCHWING gmbH
Heerstraße 9-27 · d-44653 Herne
tel. 023 25 - 987-0 · telefax 023 25 - 72922
www.schwing.de · info@schwing.de