

Typ produktu: **SP 305 / SP 500 / SP 750**

Nowe silniki diesla Caterpillar

Stacjonarne pompy do betonu wyprodukowane dla USA zostaną wyposażone w silniki Caterpillar.

Od 4 kwartału 2011r. następujące modele będą produkowane z nowymi silnikami:

SP 305:

Caterpillar C 2.2 NA :	Pojemność	:	2,2 l
	Ładowanie	:	brak, wolnossący
	Moc	:	37 kW ok. 2800 U/min
	Poziom emijsi	:	EU poziom 3b / US Poziom 4

SP 500:

Caterpillar C 4.4 T :	Pojemność	:	4,4 l
	Ładowanie	:	z turbosprężarką
	Moc	:	60 kW ok. 2200 U/min
	Poziom emisji	:	EU poziom 3a / US poziom 3

SP 750 (150 + 180):

Caterpillar C 4.4 T :	Pojemność	:	4,4 l
	Ładowanie	:	z turbosprężarką
	Moc	:	75 kW ok. 2200 U/min
	Poziom emisji	:	EU poziom 3a / US poziom 3

Wydajności pomp nie uległy zmianie.

W przypadku bieżących zamówień należy się skontaktować z centralą (P. Großjung) w celu wyboru silnika jaki ma być zamontowany na pompie (Deutz lub Caterpillar).

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sven Pitman, Tel. +49 (0)2325 987 851 (spitman@schwing.de) lub
Jörg Richter, Tel. +49 (0)2325 987 733 (jrichter@schwing.de)